

C-TEPPA ШЛЮЗ 5.0

Модель	Количество туннелей¹	Код артикула	МДЗ²	Номер ЕРРЭП³	IMIX, Мбит/с	UDP1446, Мбит/с	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчивость⁴	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП³	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч			
50	10	21707	П	10537321	38	72	3	отсутствуют	нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0..40	70 000			
100	10 200	21717	П	10537329	76	130	3	отсутствуют	нет	1 (полка)	215 x 65 x 135	125 x 20 x 120	0,7 / 0,5	1 x 36 Вт	RJ-45	HDMI	нет	0..40	70 000			
		5077		10601958	180	380				1	360 x 101 x 287	220 x 44 x 173	1,6 / 1,4			5...35		43 000				
		5082										2,9 / 1,4	-40...80									
1000	50 500	1030	А	10407479	190	360	4	2 x SFP	нет	1	550 x 120 x 530	480 x 44 x 228	4 / 1,8	1 x 60 Вт	RJ-45	VGA	нет	10...35	30 000			
		21735		10537330	240	390	6	отсутствуют		530 x 190 x 490	431 x 44 x 305	8 / 4	1 x 150 Вт	VGA		0..40		72 000				
		5080		10601958	380	760	3	отсутствуют		360 x 101 x 287	220 x 44 x 173	1,6 / 1,4	1 x 36 Вт	RJ-45		нет		нет	5...35	43 000		
5084																						
5085	10601959			5	2 x SFP																	
3000S	1000	21737с	А	10537327	610	970	6	отсутствуют	RP	1	530 x 190 x 490	431 x 44 x 305	8 / 4	1 x 150 Вт	RJ-45	VGA	нет	0..40	72 000			
		1033		10407481	830	1 300	4	2 x SFP		535 x 140 x 560	430 x 44 x 459	9,8 / 6,4	2 x 200 Вт	нет		10...35		30 000				
		21741		10537325	1 300	2 300	8	отсутствуют		RED	580 x 190 x 780	438 x 44 x 525	17 / 15	2 x 300 Вт		опция		0..40	57 000			
3000H	1000	5028	П	10592574	1 800	3 500	8	4 x SFP+	RP	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 549	11,5 / 7,5	2 x 550 Вт	RJ-45	нет	нет	5...35	43 000			
		21744		10537324	2 100	3 700		8 x SFP+			580 x 190 x 780	438 x 44 x 525	17 / 15	2 x 300 Вт		опция	0..40	57 000				
		1043	А	10441784	2 900	4 800	4	4 x SFP+	RED	2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000			
		1083																				
7000S	неограничено	5029	П	10592575	3 100	9 200	4	6 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI	нет	5...35	43 000			
							8	4 x SFP+														
7000H	неограничено	1045	А	10441784	3 800	6 600	4	4 x SFP+	RED	2	575 x 225 x 735	482 x 88 x 575	19 / 14	2 x 550 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000			
		1085																				
		21752				5 400	9 900	8			8 x SFP+	1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630						21 / 18	2 x 650 Вт	опция
		21753	10537322	5 700	10 000	4	4 x SFP+	550 x 160 x 840	483 x 44 x 586	13,8 / 9,8	2 x 800 Вт		microHDMI	нет	5...35	43 000						
		5088	П	10592575	5 900	10 500	8	4 x SFP+														
8000H	неограничено	5030	П	10592576	6 400	13 000	8	4 x SFP+	RED	1	550 x 160 x 840	483 x 44 x 638	15,3 / 11,3	2 x 800 Вт	RJ-45	microHDMI,VGA	нет	5...35	43 000			
		1047		10414592	7 700	18 000	2 x 10G	4 x SFP+		2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6		DB-9	да	10...35	30 000				
		21758	А	10537326	8 000	14 000	8	8 x SFP+		1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630	21 / 18	2 x 650 Вт	RJ-45	VGA	опция	0..40	55 000			

C-TEPPA ШЛЮЗ DP 5.0

Модель	Количество туннелей¹	Код артикула	МДЗ²	Номер ЕРРЭП³	IMIX, Гбит/с	UDP1500, Гбит/с	RJ-45 порты	Оптические порты	Отказоустойчивость⁴	Габариты, RU	Габариты в коробке ШхВхГ, мм	Габариты без коробки ШхВхГ, мм	Вес в коробке / без коробки, кг	БП³	Консольный порт	Видеовыход	IPMI	Температура эксплуатации	MTBF, ч
10G	неограничено	1757	А	10537328	14	17	8	4 x SFP+	RED	1	580 x 200 x 830	438 x 44 x 630	21 / 18	2 x 650 Вт	RJ-45	VGA	опция	0..40	55 000
		5090	П	10592576	17	19		4 x SFP28			550 x 160 x 840	483 x 44 x 638	15,3 / 11,3	2 x 800 Вт		microHDMI,VGA	нет	5...35	43 000
15G	неограничено	1051	А	10414592	17	34	2 x 10G	8 x SFP+	RED	2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6	2 x 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
20G	неограничено	1049	А	10414592	17	18	2 x 10G	8 x SFP+	RED	2	585 x 220 x 840	448 x 88 x 660	22,8 / 17,6	2 x 800 Вт	DB-9	VGA	да	10...35	30 000
25G	неограничено	21811	А	10564471	32	48	2	4 x SFP28	RD	1	628 x 200 x 549	438 x 44 x 400	21 / 18	1 x 800 Вт	нет	miniDP	да	10...35	55 000
40G	неограничено	21815	А	10564470	54	76	2	4 x QSFP+	RED	2	592 x 270 x 980	438 x 87 x 730	35 / 30	2 x 2000 Вт	нет	VGA	да	10...35	55 000

1 - лицензионное ограничение на количество одновременно активных туннелей IPSec SA, защищающих трафик "подсеть-подсеть" в соответствии с конфигурацией
 2 - тип МДЗ (модуля доверенной загрузки) для исполнений КС2 и КС3: "А" - аппаратный, "П" - программный
 3 - номер записи в ЕРРЭП (Едином реестре радиоэлектронной продукции)
 4 - "RP" = резервирование блоков питания (1+1), "RD" = жесткие диски в RAID1 массиве, "RED" = резервирование блоков питания и жесткие диски в RAID1 массиве
 5 - В случае двух блоков питания активным является один, второй в режиме резервирования
 Дата обновления таблицы: 15.04.2026